

SBTTP - CASTEL VIDANGES

SAS au capital de 23 940 €
39 Chemin de l'Eglise
31450 BELBERAUD
Tél. : 05 61 20 34 99
E-mail : sbtpp@orange.fr
SIRET 522 939 206 00010 - APE 4312A

FACTURE N°

M. UEL H. m. p. o. d. k.
la parcelle 1400.
m. l. m. s. u.

n° TVA intracommunautaire

le 5 / 11 20 20

Déplacement Hydrocureur

Le remplissage de la fosse
en eau est à la charge
du client.

vidange fosse

payer par chèque

la poste.

N° 0612012

VTC 2806

VVP 266

AV 2540

BON DE RÉCEPTION DEPOTAGE

Usine de Dépollution des Eaux Usées Ginestous-Garonne



Date : 2 / 11 / 2020

N° Badge :

N° 02405

Nom du producteur :

Adresse de l'enlèvement

Code Postal

Ville

Signature du Producteur :

Entreprise de vidange :

Nom

Prénom

Fonction dans l'entreprise

Signature :

a procédé ce jour à l'enlèvement de mètres cubes de*
réputées conformes aux prescriptions du règlement en vigueur
du Service Public de l'Assainissement Collectif des Eaux Usées
d'Eau de Toulouse Métropole.

- ☐ Matières de vidange
- ☐ Graisses
- ☐ Matières minérales
- ☐ Lixiviats ou autres

* cocher la case correspondante

RÈGLEMENT pour le

En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités égales à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Code de Commerce - Article L 441-6 / Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012).

Conditions d'escompte pour paiement anticipé











TRICEL
SOLUTIONS OF INNOVATION

Tricel® Novo

Tricel
www.tricel.fr
13
DIN 12556-3

Installation de traitement des eaux usées jusqu'à 3000

France
93 93 60
de la Naurais-Bachaud - 86530 Naintré

NIVEAU MAX. DU SOL

1. Excavation de la tranchée pour l'installation de l'unité. Vérifier les dimensions de la fosse (longueur, largeur et profondeur) conformément aux données techniques. S'assurer que la fosse est au moins 10 cm plus large et 10 cm plus profonde que les dimensions indiquées.

2. Inspecter la qualité des bords et du fond de la fosse. Les bords doivent être droits et sans fissures. Le fond doit être plat et sans débris.

3. Poser l'unité dans la fosse. S'assurer que l'unité est bien centrée et que les raccords sont bien alignés.

4. Remplir la fosse avec du sol. Tasser le sol autour de l'unité pour éviter les tassements.

5. Vérifier l'installation finale. S'assurer que l'unité est bien installée et que les raccords sont bien étanchés.

TOUJOURS

- Respecter les règles de sécurité.
- Installer l'unité conformément aux données techniques.
- Ne pas modifier l'unité après installation.
- Ne pas utiliser l'unité pour d'autres applications.

NE PAS

- Utiliser l'unité pour d'autres applications.
- Modifier l'unité après installation.
- Utiliser l'unité pour d'autres applications.

tricel@tricel.fr **www.tricel.fr**









TRICEL
GENERATIONS OF INNOVATION

Tricel® Novo

Agreement Ministeriel Tricel Novo	CE
012012-0001-2013-0013 - 2012-0001-2013-0013 - 2012-0001-2013-0013 - 2012-0001-2013-0013 -	Novo 012012-0001-2013-0013 - 012012-0001-2013-0013 -

France


05 49 93 93 60

cel Potiers SAS - 17 avenue de la Neurs-Bachaud - 86530 Naintré


NIVEAU MAX. DU SOL




1. Tricel Novo est installé dans le mur. Le niveau du sol est indiqué par une ligne pointillée. Le Tricel Novo est fixé dans le mur par des vis de fixation. Le Tricel Novo est installé dans le mur de manière à ce que le niveau du sol soit au-dessus du Tricel Novo.




2. Tricel Novo est installé dans le mur. Le niveau du sol est indiqué par une ligne pointillée. Le Tricel Novo est fixé dans le mur par des vis de fixation. Le Tricel Novo est installé dans le mur de manière à ce que le niveau du sol soit au-dessus du Tricel Novo.



3. Tricel Novo est installé dans le mur. Le niveau du sol est indiqué par une ligne pointillée. Le Tricel Novo est fixé dans le mur par des vis de fixation. Le Tricel Novo est installé dans le mur de manière à ce que le niveau du sol soit au-dessus du Tricel Novo.



4. Tricel Novo est installé dans le mur. Le niveau du sol est indiqué par une ligne pointillée. Le Tricel Novo est fixé dans le mur par des vis de fixation. Le Tricel Novo est installé dans le mur de manière à ce que le niveau du sol soit au-dessus du Tricel Novo.



5. Tricel Novo est installé dans le mur. Le niveau du sol est indiqué par une ligne pointillée. Le Tricel Novo est fixé dans le mur par des vis de fixation. Le Tricel Novo est installé dans le mur de manière à ce que le niveau du sol soit au-dessus du Tricel Novo.



6. Tricel Novo est installé dans le mur. Le niveau du sol est indiqué par une ligne pointillée. Le Tricel Novo est fixé dans le mur par des vis de fixation. Le Tricel Novo est installé dans le mur de manière à ce que le niveau du sol soit au-dessus du Tricel Novo.

TOUJOURS :

- Respecter les règles de l'art et les normes.
- Assurer une bonne ventilation pour éviter les problèmes de condensation.
- Assurer une bonne isolation pour éviter les problèmes de condensation.
- Assurer une bonne isolation pour éviter les problèmes de condensation.

NE JAMAIS :

- Assurer une bonne ventilation pour éviter les problèmes de condensation.
- Assurer une bonne isolation pour éviter les problèmes de condensation.
- Assurer une bonne isolation pour éviter les problèmes de condensation.
- Assurer une bonne isolation pour éviter les problèmes de condensation.

tricel@tricel.fr www.tricel.fr



